

Agitadores

Ideais para homogeneização de soluções em laboratórios de biologia, química, biotecnologia, bioquímica, biologia molecular, microbiologia, entre outros.

Os agitadores possuem opções de uso contínuo ou temporizado com aviso sonoro de término, velocidade ajustável, estrutura plástica de alta resistência com pintura metálica e estrutura interna robusta de alta resistência e durabilidade.

Equipamentos de fácil operação e adequados para os mais diversos procedimentos laboratoriais.

Características

- Estrutura externa moldada em plástico de alta resistência e qualidade;
- Estrutura interna robusta e de alta durabilidade;
- Pintura metálica.

Agitador Gangorra

- Controle por microprocessador garantindo uma agitação precisa e confiável;
- Operação contínua ou temporizada;
- Seleção de velocidade e tempo pelo display de LED;
- Capacidade máxima de até 15kg;
- Alarme sonoro ao término do tempo programado;
- Velocidade programável de 5 a 100RPM;
- Angulação de $\pm 12^\circ$.



K40-3012

Imagens meramente ilustrativas. Produtos com registro na ANVISA.

Agitador Recíproco


- Agitação linear, suave e eficiente destinado para uma série de aplicações;
- Operação contínua ou temporizada;
- Seleção de velocidade e tempo pelo display de LED;
- Capacidade máxima de até 15kg;
- Alarme sonoro ao término do tempo programado;
- Velocidade programável de 5 a 100RPM;
- Órbita de 19mm.



K40-3015

Agitador Orbital

- Configuração exclusiva garante controle de agitação nos sentidos horário e anti-horário;
- Destinado para as mais diversas aplicações em laboratório;
- Controle por microprocessador garantindo agitação segura e confiável;
- Controle de velocidade e tempo pelo display de LED;
- Capacidade máxima de até 10kg;
- Alarme sonoro ao término do tempo programado;
- Velocidade programável de 0 a 200RPM;
- Órbita de 20mm.



K40-3020

Especificações Técnicas

Especificações	K40-3012	K40-3015	K40-3020
Plataforma	300 x 300mm	300 x 300mm	300 x 300mm
Velocidade	5~100RPM	5~100RPM	0~200RPM
Angulação	±12°	N/A	N/A
Órbita	N/A	19mm	20mm
Capacidade Máxima	15kg	15kg	10kg
Timer	1~9999min	1~9999min	1~9999min
Voltagem	Bivolt (110 ou 220V±10%, 50/60Hz)		
Potência	50W	50W	50W
Amperagem	0,63A	0,63A	0,63A
Peso	7,0kg	7,0kg	7,0kg
Dimensões	260 x 310 x 130mm	260 x 310 x 130mm	260 x 310 x 130mm

Embalagem contém:

- 1 Agitador de acordo com o modelo;
- 1 Cabo de energia AC;
- 1 Plataforma;
- 1 Manual de instruções.

Imagens meramente ilustrativas. Produtos com registro na ANVISA.